

<b>Sudpfanne für 6,5 hl Ausschlagwürze (Meura, Belgien)</b>	<b>810 Liter</b>
Edelstahlbehälter, aufgeschweißte Halbroherschlange, Kupfermantel- und Haube	
Untenliegendes Rührwerk	
CIP-Lanze	
Schaltschrank: Schalter für Rührwerk, Sudhauspumpe (Dauerbetrieb oder Füllstandsgesteuert), Dampfventil, Temperaturregler, Heizstäbe, Heiswasserpumpe	
Temperaturgesteuertes elektrisches Dampfventil	
KPA-Pumpe 6-8 m <sup>3</sup> /h	
Rohrfilter	
Rückschlagventil	
Elektrisches Dampfaggregat mit Kondensatrücklauf, Ersatzheizstäbe vorhanden	36 kW / 48 kg/h
2-Stufiger Plattenwärmetauscher mit Schauglas	
<b>Läuterbottich / Whirlpool</b>	<b>1270 Liter</b>
Isolierter Edelstahlbehälter mit Austrebertür	
Verteilerkugel für Warmwasser	
8-teiliger Läuterboden	
Vorlaufgefäß mit XTEC 2-Punkt-Füllstandssensor	40 Liter
Rückschlagventil	
<b>Warmwasserbereiter, temperaturgesteuert</b>	<b>500 Liter</b>
2 Heizstäbe	2 * 9,5 kW
Ebara-Pumpe für Warmwasser	1,95 kW
<b>Zwischenbehälter</b>	<b>970 Liter</b>
Isoliert	
Rückschlag	
2 Heizstäbe	2 * 12 kW

<b>Offene Gärwanne mit Deckeln</b>	<b>1000 Liter</b>
Kühlsole Ein- und Ausgang auf der Rückseite	
Thermometerschaft	
CIP-Lanze (Eurolux) DN50	
Bodenauslauf DN 50	
<b>Lagertank * 2, kühlbar &amp; isoliert</b>	<b>675 Liter</b>
Kühlsole Ein- und Ausgang auf der Rückseite	
Thermometerschaft, DN10	
Zwickel mit Scheibenventil, DN15	
Bodenauslauf DN40	
Gärspundarmatur, DN50	

<b>Brewing pan for 6.5 hl wort (Meura, Belgium)</b>	<b>810 Liter</b>
Stainless steel tanks, welded half-tube coil, copper jacket and hood	
Bottom agitator	
CIP lance	
Control cabinet: switch for agitator, brewhouse pump (continuous operation or level controlled), steam valve, temperature controller, heating elements, hot water pump	
Temperature controlled electric steam valve	
KPA pump 6-8 m <sup>3</sup> /h	
Pipe filter	
check valve	
Electric steam unit with condensate return, replacement heating elements available	36 kW / 48 kg/h
2-stage plate heat exchanger with sight glass	
<b>Lauter tun / whirlpool</b>	<b>1270 Liter</b>
Insulated stainless steel container with evacuation door	
Distributor ball for hot water	
8-part lauter base	
Flow vessel with XTEC 2-point fill level sensor	40 Liter
check valve	
<b>Water heater, temperature controlled</b>	<b>500 Liter</b>
2 heating elements	2 * 9,5 kW
Ebara pump for hot water	1,95 kW
<b>Intermediate container</b>	<b>970 Liter</b>
isolated	
Setback	
2 heating elements	2 * 12 kW

<b>Open fermentation tank with lids</b>	<b>1000 Liter</b>
Cooling brine inlet and outlet on the back	
Temperature	
CIP lance (Eurolux) DN50	
Floor outlet DN 50	
<b>2 x Storage tank , coolable &amp; insulated</b>	<b>675 Liter</b>
Cooling brine inlet and outlet on the back	
Temperature , DN10	
Gusset with butterfly valve, DN15	
Rest outlet DN40	
Fermentation plug fitting, DN50	