

Preisliste
 gültig ab 01.01.2013

**Halbautomatische Flaschenabfüllmaschine für 0,33 – 1 bzw. 2 L-Flaschen
 8 Kopf Füller H4 - Leistung: bis zu 400 Fl/h –
 NEU
 Preis: Euro 11.940,-- / Stück**

Kat-Nr. 13-0284L

verfügbar: 1 Stück

Halbautomatische Flaschenfüllmaschine H 4

Der Füller hat 8 Füllköpfe, wobei auf Wunsch, alle für Syphonflaschen angepasst werden können. Er besteht aus Druckbehälter, Manometer, Schwimmerschalter, Volumenanzeige, Zulaufhahn, Ablasshahn und Anschlusshahn für CO².

Die Abfüllanlage arbeitet auf der Basis von Druckausgleich. Über den Anschlusshahn für CO², wird der Druckbehälter auf den gewünschten Abfülldruck vorgespannt. An den Zulaufhahn wird die Bierleitung angeschlossen, wobei der Zulaufdruck mindestens dem gleichen Druck entsprechen muss, wie der gewünschte Abfülldruck.

Nach öffnen der Bierzuleitung, öffnet man auch vorsichtig den Ablasshahn, vom Schwimmerschalter. Durch das Entweichen des bereits vorhandenen Drucks, kann das Bier langsam in den Druckbehälter einfließen. Dies kann am Volumenanzeiger beobachtet werden.

hat das Bier sein max. Volumen im Drucktank erreicht, so schließt der Schwimmerschalter das Entlüftungsventil automatisch.

Die Befüllung der Flaschen kann beginnen.

Sie stecken eine Flasche zwischen Fülldüse und Haltearm. Dann drücken Sie den Füllhebel ca. 10-15 cm vor den vollen Anschlag, warten 1-2 sec. und drücken dann den Füllhebel ganz nach unten. In der ersten Stellung wird die Flasche mit CO² vorgespannt und in der Endstellung wird die Flasche befüllt.

Nach erfolgreicher Füllung, wird der Füllhebel wieder ganz nach oben gehoben.

Warten Sie ca. 2 Sekunden, bis der Überdruck, welcher in der Flasche herrscht, über ein Ablassventil in der Fülldüse entweichen kann.

Danach die gefüllte Flasche aus der Füllstation entnehmen und verschließen.

Eine optimale Befüllung erreicht man, durch ein auf 0 °C-2 °C gekühltes Bier, mit einem Abfülldruck von 1,5-2 bar.

Für die Befüllung von Flaschen 0,33 – 2 Liter und Syphonflaschen entsteht ein Mehrpreis von 295,-- Euro/Füllstelle. (Feder, andere Aufhängung, andere Dichtungen).

Der Füller kann mit folgenden Zusatzaggregaten ausgestattet werden:

- | | | |
|---|--|---------------------------|
| - | halbautomatische Kronkorkverschleißstation mit Pneumatikzylinder | € 1.820,-- |
| - | 5 Liter Partyfassfüller | € 2.800,-- |
| - | 3 Liter Magnumflasche | € 3.050,-- |
| - | CIP-Station mit Laugenbehälter und Heizung | € 4.035,-- |
| - | Spültulpe pro Füllstelle | € 101,-- |
| - | Biertank mit Doppelmantel schaumisoliert und Zweikreiskühlaggregat (Mantel- und Bierzulaufkühlung) | Preis auf Anfrage! |

BEISPIELBILDER:





Maße:

Höhe: 1720 mm
Länge: 1580 mm
Breite/Tiefe: 1000 mm
Gewicht: 91 kg

Alle Preise gelten ab Werk zzgl. gesetzl. MwSt.
Zwischenverkauf vorbehalten

Besuchen Sie unsere Website unter:

Lieferung: sofort ab Karlstadt-Karlburg
Frachtkostenanteil: nach Lieferumfang

www.eurolux-ag.com